CCTP

SERRURES ELECTROMECANIQUES

70190

Applique 1 point, NF S61-937-13, EN 13637

- Le DAS [type modèle 70190] assurera un verrouillage efficace sur portes simple action. Il répondra aux exigences de la norme NF S61-937-13 et sera conforme à la Norme EN 50130
- Le DAS, pour répondre à de fortes sollicitations, assurera le verrouillage et le déverrouillage des vantaux grâce à un puissant électro-aimant, délivrant deux états possibles :
  - ◊ Position ATTENTE : porte verrouillée asservie au SSI
  - ◊ Position SECURITE : porte libre permettant l'évacuation
- Dans le DAS, conçu avec ressort de rappel de pêne, la puissance de l'électro-aimant sera encore disponible aux repositionnements du vantail lors du verrouillage
- Le DAS participera au repositionnement du vantail de ± 10mm
- La gâche du DAS possèdera un ajustement vertical de ± 5mm
- Le DAS électro-mécanique devra répondre aux exigences suivantes :
  - ◊ Bi-tension 24Vcc et 48Vcc
  - ◊ Résistance à la poussée sur vantail de 800 daN
  - ◊ Gâches en forme de «V»
  - ◊ La rétraction des pênes lors d'un passage respecte la hauteur de passage libre
  - ◊ Signaux lumineux et sonores conforme EN 13637
  - ◊ Test d'endurance : 500 000 cycles
  - ◊ En cas de maintenance, chaque module pourra être remplacé indépendamment (mécanique, électro-aimant, circuit de commande)