



## **Verrou 70190 v3**

modèle DAS applique 1 point

Certifié conforme à la Norme NF S 61.937

PV n° SD 06 00 36 D



***Pour porte simple action  
Repositionne le vantail jusqu'à 5mm***

- ***Issue de secours***
- ***Contrôle d'accès***
- ***Contrôle visuel des états***
- ***Modèle compact (-55%\*)***
- ***Gâche avec course de réglage vertical (5mm)***



\* Comparaison au volume du 70190 V2

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Destiné aux portes à simple action (existe en version à encastrer)**
- **Format compact. Préserve la hauteur de passage libre**
- **Rétraction du pêne en position de sécurité**
- **Options de contrôle (Attente et Sécurité) sur carte, position de porte**
- **Finition peinture époxy RAL 9001**
- **Leds d'état du verrouillage (Attente, Sécurité) en façade**
- **Repositionnement horizontal du vantail jusqu'à 5mm**
- **Système d'ajustement de gâche (course de réglage vertical de 5mm)**

### Serrure 70190 v3



## CARACTERISTIQUES

### ÉLECTRIQUES

70190 v3

Tension d'alimentation nominale	●	24/48 Vcc
Consommation au repos	●	Télécommande : 0,5 W max
	●	Fonctionnement : 3 W
		Peak Load : 120 W

### MÉCANIQUES

70190 v3

Dimensions serrure	●	239 x 54 x 39 mm
Dimensions gâche	●	239 x 42 x 39 mm
Poids	●	1,8 kg
Pêne rond en inox	●	16 mm
Course du pêne	●	10 mm
Temps de mise en sécurité	●	0,5 s max
Temps d'ouverture sous C/A	●	0,5 s max
Temps de fermeture sous C/A	●	0,5 s max
Endurance	●	testé à 500 000 cycles
Résistance à l'effraction en position attente	●	800 daN

En savoir + 

## APPLICATIONS

Tout type d'issue de secours dans les établissements ouverts au public

(ERP, IGH, établissements de soins, administrations, bureaux...)



TAVERPARK  
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1  
95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00  
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : [contact@sersys.fr](mailto:contact@sersys.fr)

Web : [www.sersys.fr](http://www.sersys.fr)