

SERRURES ELECTROMECHANIQUES



70190

Applique 1 vantail

Conformité

DAS évacuation certifié NF S-61 937

Compatible EN 13637

Poussée effraction 800 daN

Délais Rapides

Mise à disposition express

(délai moyen constaté 1 semaine en France Métropolitaine)

Dispositif original

Système de correction d'alignement de porte ($\pm 5\text{mm}$)

Modèle compacte

Applications

ERP / IGH : porte d'issue de secours simple action



En savoir + 

En savoir + 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Electronique de commande embarquée

Signaux sonores et visuel ATTENTE—SECURITE

Pour porte simple action

Système d'ajustement de hauteur de gâche $\pm 5\text{mm}$

CARACTÉRISTIQUES

ELECTRIQUES

<i>Tension d'alimentation</i>	<i>24 à 48 Vcc</i>
<i>Endurance serrure</i>	<i>Testé à 500 000 cycles</i>
<i>Reports d'informations</i>	<i>contacts 1 A/30 Vdc</i>
<i>Consommation télécommande</i>	<i>0.5 W</i>
<i>Consommation fonctionnement</i>	<i>120W max</i>

MECANIQUES

<i>Dimensions (mm)</i>	<i>239x54x39mm</i>
<i>Poids serrure & gâche</i>	<i>1.8 kg</i>
<i>Pênes</i>	<i>$\varnothing 16\text{ mm}$ inox</i>
<i>Course des pênes</i>	<i>21 mm</i>
<i>Poussée effraction</i>	<i>800 daN</i>
