

SERRURES ELECTRIQUES MOTORISEES



e-BR

Applique 2 ou 4 points

- Les serrures seront de marque SERSYS (Réf. e-BR2, e-BR4) seront équipées de 2 ou 4 pènes de diamètre 20 mm anti-sciage
- La peinture sera en époxy pour garantir une bonne tenue dans le temps
- Chaque bloc-pêne pourra supporter une poussée de 1400 daN (certifié par un organisme tel que le CETIM)
- La serrure sera en mesure d'absorber des défauts de positionnement du vantail de 10 à 15mm sans que la capacité de verrouillage ne soit compromise
- La serrure sera insensible aux affaissements du vantail et certifiée à 2 000 000 de cycles par un organisme tel que le CETIM
- La cinématique de la serrure permettra de délivrer une force de 15daN sur les pènes, permettant d'exploiter au mieux les caractéristiques de repositionnement de la gâche à rattrapage
- La gâche pourra être choisie, en fonction de l'usage, entre une gâche à rattrapage, une gâche tubulaire ou une gâche plate
- Décondamnation d'urgence intérieure par bec de cane, et extérieure par cylindre européen
- Le cylindre extérieur pourra être protégé contre le perçage ou arrachement
- Contrôle d'accès très intensif (1500 passage/jour)
- Fonction SAS intégrée (interlocking)
- Sons d'alerte et d'alarme personnalisables
- Communication réseau MODBUS sur RS485 ou TCP/IP

Options disponibles :

- Une chaufferette réglée pour des installations en atmosphère froide et/ou humide
- Pack accessoires : alimentation secourue (12 Vcc /60W secouru 7 Ah), 10 m de câble, 1 flexible
- Extension de garantie de 4 ans possible (selon CGV)

