

SERRURES ELECTRIQUES MOTORISEES



e-BR

Applique 2 ou 4 points

Conformité

Anti-effraction compatible CR4 (EN 1627 et EN 1630)
Pare-balles compatible FB4 NS (EN 1522)
Coupe-feu compatible EI-60 (EN 1634-1 et EN 1363-1)
2 millions de cycles (essai privé CETIM)
Agréments : CAMCA, ESID, LA POSTE, SGAMI, EDF ...

Délais Rapides

Mise à disposition express
(délai moyen constaté 1 semaine en France Métropolitaine)

Dispositif breveté

Module de pêne renforcé
Système de correction d'alignement de porte

Applications

Accès militaires, sites industriels, commerces sensibles, locaux bancaires, particuliers (panic-room, caves, collection-



Version spécifique

Modèle pour porte coupe-feu avec pènes semi-automatique et blocs pènes acier

En savoir + 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

En savoir + 

Electronique de commande embarquée

Mode local et mode réseau (MODBUS sur RS485 ou TCP/IP)

4 sorties relais paramétrables au choix

Signaux sonores personnalisables PMR (WAVE)

Console web de paramétrage

Commandes via console :

BLOC (commandes électriques neutralisées)

SAFE (reverrouillage électrique neutralisé)

OUVRIR (ouverture à distance)

Finition époxy

Manoeuvre de secours extérieure et intérieure par cylindre européen

Sortie libre intérieure par béquille

Béquille réversible (en option)

Gâche Y avec fonction rattrapage $\pm 10\text{mm}$, tubulaire ou plate

Pênes $\phi 20\text{mm}$ anti-sciage

Réversibilité mécanique-électrique

Fonction SAS interlocking intégrée

Axe cylindre à 45mm

CARACTÉRISTIQUES

ELECTRIQUES

<i>Tension d'alimentation</i>	<i>12Vcc</i>
<i>Endurance serrure</i>	<i>Certifiée à 2 000 000 de cycles</i>
<i>Reports d'informations</i>	<i>4 contacts 1 A/30 Vdc paramétrables</i>
<i>Consommation</i>	<i>1.5 W au repos, 36 W max</i>

MECANIQUES

<i>Dimensions (mm)</i>	<i>595x63x53 1980x63x53</i>
<i>Poids serrures</i>	<i>3kg 6.9 kg</i>
<i>Pênes</i>	<i>2-4 x $\phi 20\text{ mm}$ anti-sciage</i>
<i>Course des pênes</i>	<i>21 mm</i>
<i>Résistance à l'effraction Résistance</i>	<i>Compatible CR4 (EN 1627 et EN 1630)</i>
<i>Pare-balles</i>	<i>Compatible FB4 NS (EN 1522)</i>