CCTP

SERRURES ELECTRIQUES MOTORISEES

e-Lock AP

Applique 2 points

Agréé Administration Pénitentiare

- La serrure de marque SERSYS (Réf. e-Lock2 AP), répond aux exigences de l'accord cadre de l'APIJ, dont le test des 30 coups de béliers de 600daN lancés à 3m/s. Les serrures sont de niveau 1 et 3 dans ce même référentiel.
- La serrure sera équipée de 2 pênes de diamètre 20 mm anti-sciage
- Chaque bloc-pêne pourra supporter une poussée de 1400 daN (certifié par un organisme tel que le CETIM)
- La serrure sera en mesure d'absorber des défauts de positionnement du vantail de 10 à 15mm sans que la capacité de verrouillage ne soit compromise
- La serrure sera insensible aux affaissements du vantail et certifiée à 2 000 000 de cycles par un organisme tel que le CETIM
- La cinématique de la serrure permettra de délivrer une force de 15daN sur les pênes, permettant d'exploiter au mieux les caractéristiques de repositionnement de la gâche à rattrapge
- La serrure peut être posée sur des surfaces de faibles dimensions.
- Décondamnation d'urgence intérieure et extérieure par cylindre européen protègé
- Contrôle d'accès très intensif (1500 passage/jour)
- Sons d'alerte et d'alarme personnalisables
- Communication réseau MODBUS sur RS485 ou TCP/IP

Options disponibles :

- Une chaufferette régulée pour des installations en atmosphère froide et/ou humide
- Accessoires : alimentation 12 Vcc /36W, batterie secour 7 Ah, 10 m de câble.
- Suppression du BP d'appel