

SERRURES ELECTRIQUES MOTORISEES



VM

Applique 2 ou 4 points

- Les serrures seront de marque SERSYS (Réf. VM/2, VM/4) seront équipées de 2 ou 4 pènes de diamètre 20 mm anti-sciage
- Chaque bloc-pêne pourra supporter une poussée de 1400 daN (certifié par un organisme tel que le CETIM)
- La serrure sera certifiée à 2 000 000 de cycles par un organisme tel que le CETIM
- La peinture de finition sera en époxy pour garantir une bonne tenue dans le temps
- La cinématique de la serrure permettra de délivrer une force de verrouillage de 15daN sur les pènes
- Manœuvre mécanique extérieure par cylindre européen, et intérieur possible par cylindre européen ou module de déverrouillage à choisir sur VM/4
- Le cylindre extérieur pourra être protégé contre le perçage ou arrachement
- La gâche pourra être choisie, en fonction de l'usage, entre une gâche à rattrapage, une gâche tubulaire ou une gâche plate
- Fonction SAS intégrée (interlocking)
- Sons d'alerte et d'alarme personnalisables
- Communication réseau MODBUS sur RS485 ou TCP/IP

Options disponibles :

- Une chaufferette régulée pour des installations en atmosphère froide et/ou humide
- Un système d'asservissement de la poignée moletée par blocage électromécanique (fonctionnement à sécurité positive) sur VM/4 avec module
- Accessoires : alimentation 12 Vcc /36W, batterie 7 Ah, 10 m de câble, flexible applique ou encastré

