



1 – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES « PRESCRIPTEURS »

CCTP

Si vous souhaitez un bloc porte ELECTRE pour votre projet, il vous est recommandé de vous inspirer le plus largement possible du cahier des charges suivant.

Afin de sécuriser efficacement l'accès, celui-ci sera équipé d'un Bloc porte SERSYS ELECTRE PLUS avec les caractéristiques suivantes :

Ref BP ELECTRE PLUS :

Le Bloc porte sera d'une conception « tou en un » avec en particulier

- ◆ Un agrément **NF 20320 Cat 5B et EN 1627 Classe 4.**
- ◆ Une serrure électrique motorisée à 3 pênes encastrée dans un poteau technique
- ◆ Le poteau technique sera accessible uniquement par un personnel habilité à l'aide d'une clé
- ◆ Le poteau technique intégrera en standard la platine de gestion de la serrure, l'alimentation secourue et le bornier de raccordement. Seules une arrivée de 220 Vcc et une commande en provenance du contrôle d'accès seront requises pour le fonctionnement du Bloc porte.
- ◆ Un bouton poussoir lumineux intérieur sera intégré au poteau technique
- ◆ Le déverrouillage de secours intérieur sera possible à l'aide d'un bouton moleté intégré et d'un cylindre européen à clé.
- ◆ Le déverrouillage mécanique extérieur sera possible à l'aide d'un ½ cylindre européen à clé.
- ◆ Le vantail acier 20/10^{ème} sera renforcé par au moins 5 omégas et comprendra une isolation par laine de roche.
- ◆ L'articulation du vantail sera assuré par 4 paumelles soudées 140 mm à billes
- ◆ L'anti-dégondage se fera par emboitement.
- ◆ Un ferme porte en applique force 4 adaptée au Bloc porte.
- ◆ En option il sera proposé le blocage du bouton moleté pour maîtriser les flux de personnes en sortie, une caméra dôme couleur avec vision nocturne ainsi que des leds de visualisation d'état à l'intérieur et à l'extérieur du bloc Porte.

Le bloc porte devra être conforme à la réglementation handicapée, en particulier concernant la hauteur des organes de déverrouillage électriques et mécaniques.

La pose du bloc porte sera de préférence assurée par le fabricant afin d'assurer une garantie totale sur site.

Dans tous les cas de figure, le fabricant du bloc porte assurera la mise en service du Bloc porte.

TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1
95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr